

Fabricador de hielo triturado modelo FV300A aire

Producción aprox.: 300 Kg. /día*



Características generales

Condensación aire.

Refrigerante R-454C A2L.

Construcción en acero inoxidable 304. Compresor hermético trifásico 3/4

C.V. Reductor 1/3 C.V.

Tensión: Monofásica, 220V

Consumo eléctrico: 3,9 A.

Potencia: 736 W.

Nivel sonoro:

Maquina de hielo: 53 dB.

Pesos Netos:

Máquina de hielo: 65 Kg.

Medidas:

Máquina de hielo:

Salida de aire vertical: frente 600 mm. – fondo 600 mm. – alto 600 mm.

Condensador de aire a distancia: frente 370 mm. – fondo 300 mm. – alto 370 mm.**

Entrada de agua 3/4 M.

Conexión eléctrica: enchufe monofásico. Salida de hielo inferior.

Dispositivos de seguridad

Interruptor de marcha parada.

Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).

Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).

Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).

Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno).

Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).

Presostato de alta y baja (se dispara por falta de gas y alta presión).

Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

** Bajo pedido se puede suministrar condensador de aire a distancia.

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso