

Fabricador de hielo triturado modelo FV550A aire

Producción aprox.: 550 Kg. /día*



Características generales

Condensación aire.

Refrigerante R-454C A2L.

Construcción en acero inoxidable 304.

Compresor hermético trifásico 1,1/4 C.V.

Reductor trifásico 1/2 C.V.

Tensión: trifásica 400V. 50 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. Consumo eléctrico: Trifásica 4,5 A

Potencia: 1.500 W. Monofásica. 11 A.

Nivel sonoro:

Máquina de hielo: 60 dB. Condensador de aire 44 dB Condensador de aire silencioso 29 dB.

Pesos Netos:

Máquina de hielo: 111 Kg. Condensador de aire silencioso: 61 Kg.

Medidas:

Máquina de hielo:

Salida de aire vertical: frente 780 mm. – fondo 600 mm. – alto 750 mm.

Salida de aire horizontal: frente 790 mm. – fondo 610 mm. – alto 580 mm.

Condensador de aire a distancia: frente 450 mm. – fondo 300 mm. – alto 430 mm.**

Entrada de agua 3/4 M.

Conexión eléctrica a cuadro eléctrico.

Salida de hielo inferior.

Condensador de aire a distancia bajo pedido.

Dispositivos de seguridad

Interruptor de emergencia.

Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).

Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).

Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).

Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno).

Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).

Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).

Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

** Bajo pedido se puede suministrar condensador de aire a distancia.

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C.

Puede haber modificaciones sin previo aviso