

Fabricador de hielo triturado modelo FV1000A aire

Producción aprox.: 950 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire.
- Refrigerante R-454C A2L.
- Construcción en acero inoxidable.
- Compresor hermético trifásico 4 C.V. Int. Nominal 6,1. Max. 12,5
- 1 reductor trifásico 3/4 C.V.
- 1 evaporador independiente.
- Tensión: trifásica -400V. 50- Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. 8,6 A.
- Potencia: 3950 W.
- Peso máquina de hielo: 171 compacta, (155 Kg. partida)
- Medidas: frente 810 mm. – alto 700 mm. – fondo 750 mm. (Compacta).
- Medidas: frente 675 mm.- alto 670 mm.- fondo 700 mm. (partida)
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior o trasera (ver plano instalación).
- Condensador a distancia medidas:
- frente 1150 mm .- alto 520 mm.-fondo 400 mm.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

* Con entrada de agua Ta 12 °C y temperatura ambiente 23 °C

** Con más de 17 °C franceses de cal poner descalcificador.
Puede haber modificaciones sin previo aviso