

Fabricador de hielo triturado modelo FV1000W agua

Producción aprox.: 900 Kg. /día*



Características generales

- Condensación agua.
- Refrigerante R404A, (otros Consultar)
- Construcción en acero inoxidable.
- Compresor hermético trifásico 3 C.V**.
- 1 reductor trifásico 3/4 C.V.
- 1 evaporador independiente.
- Tensión: trifásica 380-440V. 50-60 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. 7,2 A.
- Potencia eléctrica: 2.750W.
- Peso máquina de hielo:155
- Medidas: frente 630 mm. – alto 750 mm. – fondo 570 mm.
- Entrada de agua red 3/4 M.
- Conexiones agua Torre 1"
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior o trasera (ver plano instalación).

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobrecargas).
- Térmico para motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 25 °C
** Bajo pedido consultar compresor Scroll
Puede haber modificaciones sin previo aviso