

Fabricador de hielo triturado modelo FV1000dC

Producción aprox.: 1000 Kg. /día*



Características generales

- Conectado a central negativa
- Refrigerante R-454C A2L.
- Tuberías de refrigerante: Líquido 3/8 Aspiración 3/4
- Potencia frigorífica absorbida 2.100 W (evaporando a -30°)
- Construcción en acero inoxidable 304.
- 1 reductores trifásicos 3/4 C.V.
- 1 evaporador independiente.
- Tensión: trifásica 400V. 50 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra.,2 A.
- Potencia: 552 W.
- Peso fabricante de hielo: 70 Kg.
- Medidas: frente 630 mm. – alto 645 mm. – fondo 585 mm.+120mm (C. Eléctrico.)
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (1 tubo de 90 mm.)

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de baja (se dispara por falta de presión de gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).
- Válvula KVP regulación de presión de aspiración

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 25 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso