

Fabricador de hielo triturado modelo FV2000A aire

Producción aprox.: 1950 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire.
- Refrigerante R-454C A2L, (otros gases consultar).
- Construcción en acero inoxidable.
- Compresor 5 CV. Semihermetico
- 1 Motor-reductor trifásico 3/4 CV.
- 1 Evaporador acero inoxidable.
- Tensión: trifásica 400V., 50 -Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. 14,6 A.
- Potencia absorbida: 5,58 Kw.
- Peso fabricante de hielo: 98 Kg
- Peso unidad compresora: 78 Kg
- Peso condensador: 50 Kg
- Medidas condensador de aire: Frente 1300 mm, fondo 445 mm, alto 550 mm. (Caudal de aire 10.800 m³/h).
- Silencioso: Frente 980 mm, alto 850 mm, fondo 400mm, (Caudal de aire 4.550 m³/h).***
- Entrada de agua 3/4 M para máquina.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior. Tubo de 90 mm.
- Máquina con condensador a distancia.**
- Equipamiento: Separador de aceite, separador de aspiración y válvula de retención.

Dispositivos de seguridad

- Válvula de seguridad.
- Interruptor de emergencia.
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobrecargas).
- Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C

** Compacta bajo pedido

*** Opcional

Puede haber modificaciones sin previo aviso