

Fabricador de hielo triturado modelo FV2500dC

Producción aprox.: 2500 Kg. /día*



Características generales

- Conectada a central frigorífica.
- Refrigerante R-454C A2L
- Construcción en acero inoxidable.
- 2 Motor-reductor trifásico 3/4 CV.
- 2 Evaporador en acero inoxidable.
- Tensión: trifásica 400V., 50 -Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. 1,5 A.
- Potencia absorbida: 9.400 (w) evaporando a -25°C.
- Peso fabricante de hielo: 98 Kg
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior. Tubo de 90 mm.
- Medidas: frente 640 mm. – alto 670 mm. – fondo 640 mm.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de gas y alta presión).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).
- Kvp (Válvula control de aspiración)

* Con entrada de agua 15 °C y temperatura ambiente 25 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso