

Fabricador de hielo triturado modelo FV3000A aire

Producción aprox.: 3000 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire
- Refrigerante R-454C A2L. (Otros consultar)
- Construcción en acero inoxidable.
- Compresor semi-hermético trifásico 9 CV.
- 2 Reductores trifásicos 3/4 CV.
- Tensión: trifásica 380 V. 50 Hz tres fases/neutro/terra. 19 A.
- Potencia: 9,2 Kw.
- Peso máquina de hielo: 476 Kg. (con embalaje 553 Kg)
- Peso condensador: 66,4 Kg.(maquina partida)**
- Medidas: frente 1300 mm. – alto 850 mm. – fondo 1120 mm.
- Medidas máquina partida: 1000 mm frente – 800 mm – fondo – 1600 mm alto.
- Medidas condensador: frente 1300 mm. – alto 830 mm. – fondo 450 mm.
- Entrada de agua 3/4 M
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (ver plano instalación).
- Separador de aceite.
- Separador con intercambiador.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia
- Detector de fases
- Detector de aceite en compresor
- Automático magneto térmico (protege de eventuales sobre-intensidades)
- Térmicos de motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas)
- Int. Nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C

** Bajo pedido condensador de aire a distancia
Puede haber modificaciones sin previo aviso