

Fabricador de hielo triturado modelo FV300dC

Producción aprox.: 300 Kg. /día*



Características generales

- Refrigerante R-454C A2L.
- Construcción en acero inoxidable 304.
- 1 Motor-Reductor 1/3 C.V.
- 1 Evaporador en acero Inoxidable.
- Tensión: Monofásica, 220 V.
- Consumo eléctrico: 1,8 A.
- Potencia Frigorífica: 847 (W) evaporando a -25 °C.

Pesos Netos:

- Máquina de hielo: 32,5 Kg.

Medidas:

- Máquina de hielo: frente 530 mm. – fondo 530 mm. – alto 500 mm.
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica: enchufe monofásico.
- Salida de hielo inferior 75 mm.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de marcha parada.
- Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de gas y alta presión).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

** Bajo pedido se puede suministrar condensador de aire a distancia.
* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 25 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso