

Fabricador de hielo triturado modelo FV4000A aire

Producción aprox.: 3900 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire
- Refrigerante R-454C A2L. (Otros consultar)
- Construcción en acero inoxidable.
- Compresor semi-hermético trifásico 15 CV.
- 2 Reductores trifásicos 3/4 CV.
- Tensión: trifásica 380V. 50 Hz tres fases/neutro/terra. 19 A.
- Potencia: 9,2 Kw.
- Peso máquina de hielo: 476 Kg. (con embalaje 553 Kg)
- Peso condensador: 66,4 Kg.(maquina partida)**
- Medidas: frente 1300 mm. – alto 850 mm. – fondo 1120 mm.
- Medidas máquina partida: 1000mm frente-800mm-fondo-1600mm alto. Medidas condensador: frente 1300 mm. – alto 830 mm. – fondo 450 mm.
- Entrada de agua 3/4 M
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (ver plano instalación).
- Separador de aceite.
- Separador con intercambiador.
- Potencia absorbida 18000W

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Detector de fases.
- Detector de aceite en compresor.
- Automático magneto térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmicos de motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Int. Nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

– Fricavent 2000 SL, puede hacer cambios sin previo aviso, manteniendo siempre la calidad de la máquina de hielo.

* Con entrada de agua 15 °C y temperatura ambiente 23 °C.

** Bajo pedido condensador de aire a distancia
Puede haber modificaciones sin previo aviso