

Fabricador de hielo triturado modelo FV4000dC

Producción aprox.: 3900 Kg. /día*



Características generales

- Refrigerante R-454C A2L
- Construcción en acero inoxidable.
- Requiere potencia frigorífica 18.600 W evaporando a -25 °C (presión aspiración 1- 1,2 bar)
- 2 Reductores trifásicos 3/4 CV.
- Tensión: trifásica 400V. 50 Hz tres fases/neutro/tierra. 5,28 A.
- Potencia: 1,5 Kw.
- Peso máquina de hielo: 150 Kg.
- Medidas: frente 1000 mm. – alto 750 mm. – fondo 780 mm.
- Entrada de agua 3/4 M .
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (ver plano instalación).
- Separador de partículas y de aceite en unidad condensadora (Se debe instalar por instalador).
- Pre-enfriador de agua (opcional)

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Detector de fases.
- Automático magneto térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmicos de motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Int. Nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

* Con entrada de agua 15 °C y temperatura ambiente 25 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso