

Fabricador de hielo triturado modelo FV650A aire

Producción aprox.: 650 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire.
- Refrigerante R-454C A2L.
- Construcción en acero inoxidable 304.
- Compresor hermético trifásico 1,3/4 C.V.
- Reductor trifásico 1/2 C.V.
- Tensión: trifásica 400V. 50 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. Consumo eléctrico: Trifásica 4,5 A
- Monofásica. 11 A.
- Potencia: 1.836 W.
- Potencia Frigorífica 3200 W.

Nivel sonoro:

- Máquina de hielo: 60 dB.
- Condensador de aire 44 dB
- Condensador de aire silencioso 29 dB. (Opcional)

Pesos Netos:

- Máquina de hielo: 125 Kg.
- Condensador de aire silencioso: 61 Kg. (Opcional)

Medidas:

- Máquina de hielo: frente 770 mm. – fondo 620 mm. – alto 770 mm.
- Condensador de aire silencioso: frente 1.180 mm. – fondo 450 mm. – alto 800 mm.

- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica a cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

** Bajo pedido se puede suministrar condensador de aire a distancia.
* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso