

Fabricador de hielo triturado modelo FV700A aire

Producción aprox.: 700 Kg. /día*



Características generales

- Condensación aire.
- Refrigerante R-454C A2L.
- Construcción en acero inoxidable 304.
- Compresor hermético trifásico 2,5 C.V.
- Reductor trifásico 1/2 C.V.
- Tensión: trifásica 400V. 50 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra.
Consumo eléctrico: 5,5 A
- Potencia: 2.200 W.

Nivel sonoro:

- Máquina de hielo: 65 dB.
- Condensador de aire 29 dB.(Silencioso)

Pesos Netos:

- Máquina de hielo: 108 Kg. Condensador de aire: 61 Kg.

Medidas:

- Máquina de hielo: frente 630 mm. – fondo 580 mm. – alto 680 mm.
- Condensador de aire: frente 1.180 mm. – fondo 450 mm. – alto 800 mm.
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica a cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior.
- Condensador de aire a distancia bajo pedido.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motor-reductor (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Presostato de alta y baja (se dispara por falta de agua y gas).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 23 °C.
Puede haber modificaciones sin previo aviso