

Productor de hielo triturado modelo FV1300C CO2

Producción aprox.: 1300 Kg. /día*



Características generales

- Conectado a central negativa Refrigerante R744 (CO2)
- Tuberías de refrigerante: Líquido 3/8 Aspiración 3/8
- Potencia frigorífica absorbida 5.700 W (evaporando a -25°C)
- Construcción en acero inoxidable 304.
- 1 reductor trifásico 3/4 C.V.
- 1 evaporador INOX.
- Tensión: trifásica 400V. 50 Hz. Tres fases/ neutro/ tierra. 1,3 A.
- Potencia: 552 W.
- Peso fabricante de hielo: 95 Kg.
- Medidas: frente 630 mm. – alto 645 mm. – fondo 430 mm.+30mm (C. Eléctrico.)
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (tubo de 90 mm)
- Válvula de expansión electrónica Eliwell con sensor de presión y temperatura
- Válvula control de evaporación castel.
- Presión normal de trabajo: HP 28 a 32 bar LP 12 a 15 bar
- Medio ambiente: ODP=0 GWP=1

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).
- Termostato de llenado.

Por el Instalador:

- Válvulas de servicio con dispositivo retornable de gas.
- Válvulas de seguridad de presión al exterior (tara inferior a 50 bar)
- Detector de gas dependiendo del lugar de instalación.

* Con entrada de agua 12 °C y temperatura ambiente 25 °C
Puede haber modificaciones sin previo aviso