

Productor de hielo triturado modelo FV400C CO2

Producción aprox.: 400 Kg. /día*



Características generales

- Conectado a central negativa Refrigerante R-744
- Tuberías de refrigerante: Líquido 1/4
- Aspiración 1/4
- Potencia frigorífica absorbida 1090 W (evaporando a -25 °C)
- Construcción en acero inoxidable 304. 1 reductor monofásico 3/4 C.V.
- 1 evaporador independiente.
- Tensión: monofásica 220V. 50 Hz. fase/ neutro/ tierra. 1,7 A.
- Potencia: 250 W.
- Peso fabricante de hielo: 45 Kg.
- Medidas: frente 505 mm. – alto 500 mm. – fondo 500 mm.
- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico.
- Salida de hielo inferior (tubo de 75 mm)
- Válvula control de evaporación castel
- Válvula de expansión electrónica Eliwell con sensor de presión y temperatura
- Presión de prueba: 50 bar
- Presión normal de trabajo: HP 28 a 35 bar
- LP 12 a 15 bar
- Medio ambiente: ODP=0 GWP=1

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia.
- Automático magneto-térmico (protege de eventuales sobre-intensidades).
- Térmico para motores-reductores (se dispara por esfuerzos del motor).
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos).
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito).
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua).
- Termostato de llenado de depósito de hielo.
- Por el Instalador:
- Válvulas de servicio con dispositivo retornable de gas.
- Válvulas de seguridad de presión al exterior (tara inferior a 50 bar)
- Detectores de gas cuando la instalación lo requiera.

* Con entrada de agua 15 °C y temperatura ambiente 25° C
** Bajo pedido condensador de aire a distancia
Puede haber modificaciones sin previo aviso