

Fabricador de hielo triturado modelo FV1500A aire

Producción aprox.: 1.400 Kg / día*



Características generales

- Condensación de aire
- Refrigerante A2L R454C / R455A R449A / R452A
- Construcción en acero inoxidable
- Compresor semihermético trifásico 4 C.V.
- Motorreductor 3/4 C.V.
- Evaporador acero inoxidable
- Tensión: Trifásica, 400V~50Hz 3 fases/neutro/tierra
- Potencia: 5.440 W.
- Peso neto: Máquina de hielo: 250 Kg.

Medidas:

- Máquina de hielo:
Frente 640mm.- Fondo 640 mm.- Alto 670 mm.
 - Condensador de aire a distancia:
Frente 1.300 mm.- Fondo 448 mm.- Alto 525 mm.
Caudal de aire 19.400 m³/ hora (tropicalizado)
 - Silencioso: Frente 980 mm.- Fondo 400 mm.- Alto 850 mm.
Caudal de aire 4.500 m³/ hora**
 - Máquina con condensador de aire a distancia.***
-
- Entrada de agua 3/4 M.
 - Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.

** Opcional.

*** Compacta bajo pedido.

Puede haber modificaciones sin previo aviso.