

Fabricador de hielo triturado modelo FV1000A aire

Producción aprox.: 950 Kg / día*



Características generales

- Condensación de aire
- Refrigerante R449A / A2L R455A
- Construcción en acero inoxidable
- Compresor hermético trifásico 4 C.V.
Int. Nominal 6,1. Max. 12,5
- Motorreductor 3/4 C.V.
- Evaporador acero inoxidable
- Tensión: Trifásica, 400V~50Hz
3 fases/neutro/tierra 8,6 A.
- Potencia: 3.950 W.
- Peso neto: Máquina de hielo: 171 Kg. (compacta)

Medidas:

- Frente 810 mm.- Fondo 750 mm.- Alto 700 mm. (Compacta)
- Frente 675 mm.- Fondo 700 mm.- Alto 670 mm. (Partida)

- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico
- Salida de hielo inferior o trasera (ver plano instalación)
- Medidas condensador a distancia:
Frente 1.150 mm.- Fondo 400 mm.- Alto 520 mm.

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.
Con más de 17°C franceses de cal poner descalcificador.
Puede haber modificaciones sin previo aviso.