

Fabricador de hielo triturado modelo FV4000A aire

Producción aprox.: 3.900 Kg / día*



Características generales

- Condensación de aire
- Refrigerante A2L R455A (otros gases consultar)
- Construcción en acero inoxidable
- Compresor semi-hermético trifásico 15 C.V.
- Motorreductor trifásico
- Evaporador acero inoxidable
- Tensión: Trifásica 380V~50Hz
3 fases/neutro/tierra 19 A.
- Potencia: 9.200 W.

Peso y medidas:

- Peso máquina de hielo: 476 Kg. (con embalaje 553 kg)
- Peso condensador: 66,4 kg. (máquina partida)**
- Medidas: Frente 1.300 mm.- Fondo 1.120 mm.- Alto 850 mm.
- Medidas máquina partida: Frente 1.000 mm.- Fondo 800 mm.- Alto 1.600 mm.
- Medidas condensador: Frente 1.300 mm.- Fondo 450 mm.- Alto 830 mm.

Máquina de hielo:

- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica en automático del cuadro eléctrico
- Salida de hielo inferior (ver plano de instalación)
- Separador de aceite
- Separador con intercambiador
- Potencia absorbida 18.000 W

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia
- Detector de fases
- Detector de aceite en compresor
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.

** Bajo pedido condensador de aire a distancia

Puede haber modificaciones sin previo aviso.