

Fabricador de hielo triturado modelo FV500A aire

Producción aprox.: 500 Kg / día*



Características generales

- Condensación de aire
- Refrigerante A2L R454C / R455A
R449A / R452A
- Construcción en acero inoxidable
- Compresor hermético trifásico 1,1/4 C.V.
- Motorreductor trifásico 1/2 C.V.
- Evaporador acero inoxidable
- Tensión: Trifásica, 400V~50Hz
3 fases/neutro/tierra
- Consumo eléctrico: 4,5A
- Potencia: 1.500 W.
- Nivel sonoro: 60 dB

Peso y medidas:

- Peso neto: 111 Kg.
- Medidas: Frente 660mm.- Fondo 570 mm.- Alto 620 mm.

Máquina de hielo:

- Entrada de agua 3/4 M.
- Conexión eléctrica a cuadro eléctrico
- Salida de hielo inferior
- Condensador de aire a distancia bajo pedido
- Se puede fabricar monofásica

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de emergencia
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Relé de depósito lleno (evita arrancadas cuando el depósito está lleno)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.
Puede haber modificaciones sin previo aviso.