

Fabricador de hielo en escamas modelo EV1500A

Producción aprox.: 1.500 Kg / día*



Características generales

- Condensación de aire
- Refrigerante A2L R455A (otros gases consultar)
- Construcción en acero inoxidable 304
- Motorreductor 1/3 C.V.
- Compresor semi-hermético 6 C.V.
- Evaporador estático en acero inoxidable
- Tensión: Trifásica 400~50Hz
3 Fases/Neutro/ Tierra
- Consumo eléctrico: 6.000 W.
- Tuberías refrigerante: Líquido 3/8 Aspiración 7/8

Peso y medidas:

- Peso neto: 310 Kg.
- Medidas: Frente 540mm.- Fondo 670mm.- Alto 1.050mm.

Máquina de hielo:

- Entrada de agua 3/4 M.
- Consumo de agua 1L/Kg.
- Conexión eléctrica: interior cuadro eléctrico
- Medidas condensador de aire a distancia:
Frente 1.070mm.- Fondo 400mm.- Alto 670mm. (Caudal de aire 10.800 m³ h)³
- Silencioso: Frente 980mm.- Fondo 400mm.- Alto 850mm (Caudal de aire 4.500 m³ h)
- Equipamiento: Separador de aceite, separador de aspiración y válvula de retención
- Máquina con condensador de aire a distancia***

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de marcha - parada
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de alta y baja presión
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.

** Opcional

*** Compacta bajo pedido

Puede haber modificaciones sin previo aviso