FRICAVENT

Fabricador de hielo en escamas modelo EV600C CO2 Split

Producción aprox.: 650 Kg / día*

Características generales

- Refrigerante R-744 (CO2)
- Conectado a central negativa
- Construcción en acero inoxidable 304
- Motorreductor 1/3 C.V.
- Evaporador estático
- Tensión: Monofásica 220~50Hz
- Consumo eléctrico: 180 W.
- Potencia Frigorífica: 3.500 W. evaporando a -25ºC
- Tuberías refrigerante: Líquido 3/8 Aspiración 1/2

Peso y medidas:

- Peso neto: 75 Kg.
- Medidas:
  Frente 430mm.- Fondo 660mm.- Alto 730mm.

Máquina de hielo:

- Entrada de agua 3/4 M.
- Consumo de agua 1L/Kg.
- Conexión eléctrica: enchufe monofásico (interior cuadro eléctrico)
- Presión de prueba 50 bar.
- Presión normal de trabajo: HP 28 a 35 bar.
  LP 12 a 15 bar.
- Medio ambiente: ODP=0
  GWP=1

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de marcha - parada
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Presostato de baja presión(se dispara por falta de gas)
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)
- Válvula control de evaporación
- Válvula de expansión electrónica con sensor de presión y temperatura
- Automático magnetotérmico (protege de eventuales sobreintensidades)

Por el Instalador:

- Válvula de servicio con dispositivo retornable de gas
- Válvula de seguridad de presión al exterior (tara inferior a 50 bar)
- Detectores de gas cuando la instalación lo requiera

* Con entrada de agua 12º y temperatura ambiente 23º.
Estas característica pueden variar sin previo aviso.

FRICAVENT 91 668 09 59 comercial@fricavent.com C/ Henares, 5 - Nave 48 | 28840 Mejorada del Campo (Madrid)