

Fabricador de hielo triturado modelo FV650_dC Split

Producción aprox.: 650 Kg / día*



Características generales

- Refrigerante A2L R454C / R455A
R449A / R452A
- Conectado a central negativa
- Construcción en acero inoxidable 304
- Motorreductor 1/2 C.V.
- Evaporador estático
- Tensión: Monofásica 230~50Hz
Trifásica 400V., 50 -Hz. 3 fases/ neutro/ tierra. 14,6 A.
- Consumo eléctrico: 368 W.
- Potencia Frigorífica: 3.200 W. evaporando a -25°C
- Tuberías refrigerante: Líquido 3/8 Aspiración 5/8

Peso y medidas:

- Peso neto: 79 Kg.
- Medidas: Frente 770mm.- Fondo 620mm.- Alto 770mm.

Máquina de hielo:

- Entrada de agua 3/4 M.
- Consumo de agua 1L/Kg.
- Conexión eléctrica: interior cuadro eléctrico

Dispositivos de seguridad

- Interruptor de marcha - parada
- Térmico para motorreductor (se dispara por esfuerzos del motor)
- Temporizador para el arranque (no permite arranques inmediatos)
- Micro llenado de depósito (se dispara cuando se llena el depósito)
- Interruptor nivel de agua (desconecta la máquina por falta de agua)
- Válvula Kvp regulación control evaporación

* Con entrada de agua 12° y temperatura ambiente 23°.
Estas características pueden variar sin previo aviso.